

Firesi

FRSE-F2

УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПІННИЙ ВОГНЕГАСНИК – 2 ЛІТРИ

- Придатний для гасіння літій-іонних батарей
- Працездатний при температурі до -15°C



ВОГНЕГАСНА ЗДАТНІСТЬ:

Клас A (8A): пожежі твердих горючих матеріалів
 Клас B (55B): пожежі легкозаймистих рідин або речовин
 Клас F (75F): пожежі кулінарних жирів та олій
 Li-ion: пожежі літій-іонних акумуляторів

УСПІШНО ПРОТЕСТОВАНО ДЛЯ ГАСІННЯ:

A: пожежі літєвих елементів і батарей
 75F: пожежі літєвих елементів і батарей
 D: пожежі легких і лужних металів (наприклад, магній, титан або літій)

ВОГНЕГАСНА РЕЧОВИНА

FRS EXcellent 1 (100% премікс)
 Готова до використання пінна вогнегасна суміш, призначена для прямого заправлення вогнегасників або розпилювальних систем.

ЕФЕКТИВНА ПРОТИ:

Клас A (8A): включно з пожежами літій-іонних батарей. Під час випробувань 400 мл суміші успішно загасили циліндричні літій-іонні батареї загальною ємністю 300 Вт-год без повторного займання.
 Клас B (55B): мінімальна необхідна кількість вогнегасної речовини — 2 літри.
 Клас D: придатна для горючих металів.
 Клас F (75F): мінімальна необхідна кількість вогнегасної речовини — 1,2 літра.

Тип виробу - Вогнегасники

Тип вогнегасника - Вогнегасники пінні



Filling quantity	2 liters
Release agent	Nitrogen (N2)
Discharge Time	Minimum 12 seconds
Test pressure	27 bar
Operating pressure	15 bar
Operating Temperature Range	-15°C to $+60^{\circ}\text{C}$
Total weight	3.45 kg
Height	360 mm
Bottle diameter	110 mm



The fire extinguisher is manufactured in accordance with current European EN3 standards and under a certified ISO 9001 production and service system.

Call us and make an appointment with us. You can always find a cup of good coffee and a quality conversation with us.

For more information visit our website.

T +420 605 200 555 E office@firesi.cz

WWW.FIRESI.CZ