

Аналогова адресна пожежна сигналізаційна панель



- Можливість розширення від 1 до 4 контролерів шлейфів
- До 1000 пристроїв на систему
- Журнал подій на 10 000 подій

iRIS4 - найбільш універсальна панель пожежної сигналізації в портфоліо Teletek. Панель пропонує величезну кількість функціональних можливостей, які допомагають інсталяторам для будь-яких типів об'єктів - від малих до великих будівель. iRIS4 вміщує до 4 шлейфів і має максимальне покриття до 96 зон. До кожного шлейфу системи можна підключити до 250 пристроїв, а загалом до 1000 для всієї системи. Інформація про стан системи візуалізується на чутливому графічному дисплеї та світлодіодному індикаторі для зон і несправностей. iRIS4 підтримує протокол зв'язку Teletek для забезпечення широкого спектру пристроїв і впорається з найвимогливішими проектами. У поєднанні з модульною структурою і мережевими функціями не існує проекту, який не може бути реалізований за допомогою iRIS4. Початкове призначення iRIS4 - оповіщення про пожежну тривогу, але завдяки своїй гнучкій конструкції вона може бути модифікована для виконання багатьох інших функцій, таких як управління та індикація, з прямою інтеграцією в інтелектуальні будівлі за допомогою протоколу MODBUS.

Особливості

- Можливість розширення від 1 до 4 контролерів шлейфів
- 1000 пристроїв на систему
- 10 000 подій в журналі
- 5" TFT (кольоровий) дисплей
- Багатомовне меню
- 96 світлодіодних індикаторів зон
- Збільшений вихід звукового оповісника - 500 мА/24 В постійного струму
- Вихід AUX 24В/0,3А для живлення зовнішніх пристроїв з функцією скидання
- Резервний процесор резервного копіювання основного
- Виявлення та точне визначення місцезнаходження пристроїв з подвійною адресою
- Виявлення та точне визначення місця короткого замикання в шлейфі
- Сповіщення про обрив шлейфу
- Протокол ModBUS TCP/IP
- Змінний файл логотипу компанії на головному екрані
- Панель підключення - Хмарний сервер - мобільний додаток для віддаленого доступу для управління, обслуговування та програмування
- Вбудована мережева карта LAN

Технічні характеристики

Основне джерело живлення	230VAC +10%/-15%, 50÷60 Hz
Резервне живлення - свинцеві акумулятори	12V/18Ah
Номинальний внутрішній опір батареї	<0,30hm
Температура зберігання	-10°C до +60°C
Робоча температура	-5°C до +40°C
Захист від пилу та вологи	IP 30
Відносна вологостійкість .	до 95%(без конденсату)
Розміри	430/330/120mm
Вага	6 кг (без акумулятора)

Останнє оновлення 01/2023